

Setor: Produção

Função: Serviços gerais(fazer bucha)

CBO: 7683-20

Atividades realizadas na função

Função manual, onde o funcionário enrola o papel e coloca dentro do sabão pronto para dar forma e padrão ao mesmo

Maquinas, Equipamentos, Ferramentas utilizados

Bucha

Produtos químicos

Não utiliza

Equipamentos de Proteção Individual utilizados

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Individual indicados

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Coletiva existentes

Nenhum

Equipamentos de Proteção Coletiva indicados

Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo	Fator de risco	Intensidade / Concentração	Limites de Tolerância	Via de contato	Tempo diário de exposição	Tipo de Exposição	Técnica Utilizada
Físicos	Ruído	NE: 77,9 dB(A)	84,25 dB(A)	Aérea	570 min	Permanente	Dosimetria
		Leq: 78,4 dB(A) = 22,04 % da dose	85 dB(A)				
Químicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Biológicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Ergonômicos	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa
Acidentes	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa

Parecer técnico

- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições de insalubridade de acordo com a NR-15 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a situações passíveis de serem enquadrados em condições de periculosidade de acordo com a NR-16 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições especiais de aposentadoria de acordo com o anexo IV do Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa nº 99/03 da Previdência Social

Sector: Produção

Função: Serviços gerais (colar etiqueta)

CBO: 7683-20

Atividades realizadas na função

Função manual onde, é colada a etiqueta adesiva na caixa do sapato para identificá-lo de acordo com numeração, modelo

Máquinas, Equipamentos, Ferramentas utilizados

Produtos químicos

Etiqueta, caixa

Não utiliza

Equipamentos de Proteção Individual utilizados

Equipamentos de Proteção Individual indicados

Protetor auricular

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Coletiva existentes

Equipamentos de Proteção Coletiva indicados

Nenhum

Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo	Fator de risco	Intensidade / Concentração	Limites de Tolerância	Via de contato	Tempo diário de exposição	Tipo de Exposição	Técnica Utilizada
Físicos	Ruído	NE: 77,9 dB(A) Leq: 78,4 dB(A) = 22,04 % da dose	84,25 dB(A) 85 dB(A)	Aérea	570 min	Permanente	Dosimetria
Químicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Biológicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Ergonômicos	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa
Acidentes	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa

Parecer técnico

- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições de insalubridade de acordo com a NR-15 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a situações passíveis de serem enquadrados em condições de periculosidade de acordo com a NR-16 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições especiais de aposentadoria de acordo com o anexo IV do Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa nº 99/03 da Previdência Social

Atividades realizadas na função

Função manual exercida em dois pontos da esteira. Primeiro ponto utiliza-se um enchimento de feltro, colocado na planta da palmilha. Segundo ponto utiliza-se um enchimento de espuma de látex que é colocado no salto.

Máquinas, Equipamentos, Ferramentas utilizados

Feltro, salto

Produtos químicos

Não utiliza

Equipamentos de Proteção Individual utilizados

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Individual indicados

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Coletiva existentes

Nenhum

Equipamentos de Proteção Coletiva indicados

Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo	Fator de risco	Intensidade / Concentração	Limites de Tolerância	Via de contato	Tempo diário de exposição	Tipo de Exposição	Técnica Utilizada
Físicos	Ruído	NE: 77,9 dB(A) Leq: 78,4 dB(A) = 22,04 % da dose	84,25 dB(A) 85 dB(A)	Aérea	570 min	Permanente	Dosimetria
Químicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Biológicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Ergonômicos	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa
Acidentes	Lesão MMSS, queda de objetos						Aval. qualitativa

Parecer técnico

- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições de insalubridade de acordo com a NR-15 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a situações passíveis de serem enquadrados em condições de periculosidade de acordo com a NR-16 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições especiais de aposentadoria de acordo com o anexo IV do Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa nº 99/03 da Previdência Social

Atividades realizadas na função

Função manual onde, passa-se o creme antique com uma esponja no calçado para tampar os poros ou emparelhar o couro ou ainda para dar brilho

Máquinas, Equipamentos, Ferramentas utilizados

Esponja, calçado

Produtos químicos

Não utiliza

Equipamentos de Proteção Individual utilizados

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Individual indicados

Protetor auricular e creme de proteção p/ pele

Equipamentos de Proteção Coletiva existentes

Nenhum

Equipamentos de Proteção Coletiva indicados

Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo	Fator de risco	Intensidade / Concentração	Limites de Tolerância	Via de contato	Tempo diário de exposição	Tipo de Exposição	Técnica Utilizada
Físicos	Ruído	NE: 77,9 dB(A)	84,25 dB(A)	Aérea	570 min	Permanente	Dosimetria
		Leq: 78,4 dB(A) = 22,04 % da dose	85 dB(A)				
Químicos	Antick	N.A	N.A	Dérmica	570 min	Permanente	Aval. qualitativa
Biológicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Ergonômicos	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa
Acidentes	Sem riscos específicos						-Aval. qualitativa

Parecer técnico

- ✓ As atividades realizadas nesta função expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições de insalubridade em grau médio de acordo com o anexo 13 (manuseio de homólogo de anilinas) da NR-15 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a situações passíveis de serem enquadrados em condições de periculosidade de acordo com a NR-16 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições especiais de aposentadoria de acordo com o anexo IV do Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa nº 99/03 da Previdência Social
- ✓ **Obs.:** O uso correto de equipamentos de proteção individual adequado ao risco de acordo com a NR-06 descaracteriza o direito aos benefícios

Atividades realizadas na função

Função manual, onde o funcionário passa solvente com um pano, assim lavando o mesmo para retirar resíduos de cola

Máquinas, Equipamentos, Ferramentas utilizados

Produtos químicos

Pano

Solvente

Equipamentos de Proteção Individual utilizados

Equipamentos de Proteção Individual indicados

Protetor auricular

Protetor auricular e creme de proteção p/ pele

Equipamentos de Proteção Coletiva existentes

Equipamentos de Proteção Coletiva indicados

Nenhum

Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo	Fator de risco	Intensidade / Concentração	Limites de Tolerância	Via de contato	Tempo diário de exposição	Tipo de Exposição	Técnica Utilizada
Físicos	Ruído	NE: 77,9 dB(A)	84,25 dB(A)	Áerea	570 min	Permanente	Dosimetria
		Leq: 78,4 dB(A) = 22,04 % da dose	85 dB(A)				
Químicos	Acetona	0,47 ppm	780 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	Coleta através de bomba gravimétrica e tubo carvão ativo e análise por cromatografia gasosa
	Metil e-cetona	4,94 ppm	155 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	
	N-Hexano	2,33 ppm	50 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	
	Acetato de etila	0,48 ppm	310 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	
	Tolueno	8,13 ppm	78 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	
Biológicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Ergonômicos	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa
Acidentes	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa

Parecer técnico

- ✓ As atividades realizadas nesta função expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições de insalubridade em grau médio de acordo com o anexo 11 (manuseio de tolueno) e 13 (manuseio de solventes a base de hidrocarbonetos aromáticos) da NR-15 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a situações passíveis de serem enquadrados em condições de periculosidade de acordo com a NR-16 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições especiais de aposentadoria de acordo com o anexo IV do Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa nº 99/03 da Previdência Social
- ✓ Obs.: O uso correto de equipamentos de proteção individual adequado ao risco de acordo com a NR-06 descaracteriza o direito aos benefícios

Atividades realizadas na função

Função manual onde o funcionário passa brilho com uma esponja para ser escovada

Máquinas, Equipamentos, Ferramentas utilizados

Esponja

Produtos químicos

Solventes

Equipamentos de Proteção Individual utilizados

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Individual indicados

Protetor auricular, creme de proteção p/ pele e ou luvas impermeável

Equipamentos de Proteção Coletiva existentes

Nenhum

Equipamentos de Proteção Coletiva indicados

Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo	Fator de risco	Intensidade / Concentração	Limites de Tolerância	Via de contato	Tempo diário de exposição	Tipo de Exposição	Técnica Utilizada
Físicos	Ruído	NE: 77,9 dB(A)	84,25 dB(A)	Aérea	570 min	Permanente	Dosimetria
		Leq: 78,4 dB(A) = 22,04 % da dose	85 dB(A)				
Químicos	Acetona	0,47 ppm	780 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	Coleta através de bomba gravimétrica c/ tubo carvão ativo e análise por cromatografia gasosa
	Metil e-cetona	4,94 ppm	155 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	
	N-Hexano	2,33 ppm	50 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	
	Acetato de etila	0,48 ppm	310 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	
	Tolueno	8,13 ppm	78 ppm	Aérea e dérmica	570 min	Permanente	
Biológicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Ergonômicos	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa
Acidentes	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa

Parecer técnico

- ✓ As atividades realizadas nesta função expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições de insalubridade em grau médio de acordo com o anexo 11 (manuseio de tolueno) e 13 (manuseio de solventes a base de hidrocarbonetos aromáticos) da NR-15 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a situações passíveis de serem enquadrados em condições de periculosidade de acordo com a NR-16 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições especiais de aposentadoria de acordo com o anexo IV do Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa nº 99/03 da Previdência Social
- ✓ **Obs.:** O uso correto de equipamentos de proteção individual adequado ao risco de acordo com a NR-06 descaracteriza o direito aos benefícios

Atividades realizadas na função

Função manual onde o funcionário recebe, confere e distribui material para ateliers

Máquinas, Equipamentos, Ferramentas utilizados

Produtos químicos

Talões de materiais

Não utiliza

Equipamentos de Proteção Individual utilizados

Equipamentos de Proteção Individual indicados

Protetor auricular

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Coletiva existentes

Equipamentos de Proteção Coletiva indicados

Nenhum

Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo	Fator de risco	Intensidade / Concentração	Limites de Tolerância	Via de contato	Tempo diário de exposição	Tipo de Exposição	Técnica Utilizada
Físicos	Ruído	NE: 77,9 dB(A) Leq: 78,4 dB(A) = 22,04 % da dose	84,25 dB(A) 85 dB(A)	Aérea	570 min	Permanente	Dosimetria
Químicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Biológicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Ergonômicos	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa
Acidentes	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa

Parecer técnico

- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições de insalubridade de acordo com a NR-15 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a situações passíveis de serem enquadrados em condições de periculosidade de acordo com a NR-16 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições especiais de aposentadoria de acordo com o anexo IV do Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa nº 99/03 da Previdência Social

Setor: Produção

Função: Serviços gerais (riscar)

CBO: 7683-20

Atividades realizadas na função

Função manual onde risca-se o calçado com uma chaplona, para que a sola seja colado no lugar certo, mantendo um padrão

Máquinas, Equipamentos, Ferramentas utilizados

Produtos químicos

Chaplona

Não utiliza

Equipamentos de Proteção Individual utilizados

Equipamentos de Proteção Individual indicados

Protetor auricular

Protetor auricular

Equipamentos de Proteção Coletiva existentes

Equipamentos de Proteção Coletiva indicados

Nenhum

Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Tipo	Fator de risco	Intensidade / Concentração	Limites de Tolerância	Via de contato	Tempo diário de exposição	Tipo de Exposição	Técnica Utilizada
Físicos	Ruído	NE: 77,9 dB(A) Leq: 78,4 dB(A) = 22,04 % da dose	84,25 dB(A) 85 dB(A)	Áérea	570 min	Permanente	Dosimetria
Químicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Biológicos	Não existe exposição a agentes de riscos nocivos						Aval. qualitativa
Ergonômicos	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa
Acidentes	Sem riscos específicos						Aval. qualitativa

Parecer técnico

- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições de insalubridade de acordo com a NR-15 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a situações passíveis de serem enquadrados em condições de periculosidade de acordo com a NR-16 do Ministério do Trabalho.
- ✓ As atividades realizadas nesta função não expõem o trabalhador a agentes nocivos passíveis de serem enquadrados em condições especiais de aposentadoria de acordo com o anexo IV do Decreto nº 3.048/99 e Instrução Normativa nº 99/03 da Previdência Social