

Recomendações

A neutralização da insalubridade ocorrerá com a utilização de equipamentos de proteção individual pelo trabalhador, que reduzam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância (Artigo 191 da Consolidação das Leis do Trabalho, item II).

Recomendamos a utilização de protetores auriculares pelos trabalhadores sujeitos a níveis de pressão sonora superiores a 80 decibéis.

Os operários deverão ser informados de que serão necessários alguns dias para adaptação ao seu uso.

As medidas acima relacionadas, dos níveis de pressão sonora, são os máximos medidos em cada seção.

**COPIA CONFERS  
COM O ORIGINAL**

*Juliana Ignácio da Silva*  
Estagiária INSS  
APS-Campo Bom/RS

000

*São Paulo Alpargatas S/A.*

RUÍDO DE IMPACTO - Insalubridade média

Constatamos a inexistência de ruído de impacto acima dos limites de tolerância.

Podemos concluir que os operários não estão expostos a ruído de impacto acima dos limites de tolerância fixados no anexo 2, da norma regulamentadora 15, da portaria 3.214/78.

ooo

COPIA CONFERE  
COM O ORIGINAL

Juliana Ignácia da Silva  
Estagiária SS  
APS-Campo Bom/RS



São Paulo Alpargatas S/A.