



CONSULTORIA-ASSESSORIA-LEVANTAMENTO
PERÍCIAS-LAUDOS TÉCNICOS-PARECER

Paulo Boyard Baptista Pereira

Eng. Mecânico, pós graduado em
Eng. de Segurança do Trabalho

Pls. 42

4. QUADROS DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS



4.1. Ruído

Local:	Níveis de Ruído		
Setor:	Nível	Limite de Tolerância	Obs.
Recepção, Administração	50 a 60 dBA	85 dBA - 8 horas	--
Produção 2	--	--	--
Revisora	86 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Escova - S.G.	86 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Passa Diluente	87 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Revisora - S.G.	86 a 87 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Pintura	86 a 87 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Passa Creme	86 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Polidor	85 a 86 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Passa Diluente	87 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Polidor	87 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Lixador - Lixa Boneca	88 a 90 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Polidor - S.G.	89 a 90 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Polidor - Pico	92 a 94 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Revisora - S.G.	87 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Abastecimento	87 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Lixador - Lixa	90 a 92 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Selador - S.G.	89 a 90 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Prensa - S.G.	88 a 89 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Lixador - Lixa Boneca	88 a 90 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Selador - S.G.	87 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Passa Cola	86 a 87 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Lixador - Lixa Boneca	88 a 90 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Selador - S.G.	87 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Escova	88 a 90 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.
Selador	86 a 88 dBA	85 dBA - 8 horas	Uso Obrig. Prot. Aur.



pl. 44

4.2. Iluminamento

Local	Níveis de Iluminação		
Setor	Nível	L.T.	OBS.
Recepção, Administração	200 a 210 Lux	500 Lux	Adequar
Produção 2	--	--	--
Revisora	900 a 930 Lux	500 Lux	--
Escova - S.G.	340 a 360 Lux	500 Lux	Adequar
Passa Diluente	300 a 330 Lux	500 Lux	Adequar
Revisora - S.G.	500 a 510 Lux	500 Lux	--
Pintura	680 a 700 Lux	500 Lux	--
Passa Creme	570 a 590 Lux	500 Lux	--
Polidor	400 a 420 Lux	500 Lux	Adequar
Passa Diluente	470 a 480 Lux	500 Lux	Adequar
Polidor	180 a 170 Lux	500 Lux	Adequar
Lixador - Lixa Boneca	480 a 490 Lux	500 Lux	Adequar
Polidor - S.G.	530 a 550 Lux	500 Lux	--
Polidor - Pico	740 a 750 Lux	500 Lux	--
Revisora - S.G.	710 a 720 Lux	500 Lux	--
Abastecimento	840 a 850 Lux	500 Lux	--
Lixador - Lixa	670 a 690 Lux	500 Lux	--
Selador - S.G.	350 a 400 Lux	500 Lux	Adequar
Prensa - S.G.	150 a 180 Lux	500 Lux	Adequar
Lixador - Lixa Boneca	290 a 300 Lux	500 Lux	Adequar
Selador - S.G.	400 a 410 Lux	500 Lux	Adequar
Passa Cola	700 a 730 Lux	500 Lux	--
Lixador - Lixa Boneca	350 a 540 Lux	500 Lux	Adequar
Selador - S.G.	480 a 490 Lux	500 Lux	Adequar
Escova	300 a 320 Lux	500 Lux	Adequar
Selador	320 a 340 Lux	500 Lux	Adequar

4.3. Produto Químico,

Local	Produtos Químicos					
Setor	Cola Solvente	Alcalis Caústico	Óleos	Graxas	L.T.	Obs.
Serviços Gerais	Em Contato	--	--	--	--	Creme
Auxiliar de Produção	Em Contato	--	--	--	--	Creme
Mestre / Contra Mestre	Em Contato	--	--	--	--	Creme
Serviços Gerais - Limpeza	--	Em Contato	--	--	--	Luvas

4.4. Biológico

Local	Agente Biológico		
Setor	Urina, Fezes	L.T.	Obs.
Serviços Gerais - Limpeza	Em Contato	--	Terceirizado