

Função: Serviços gerais
Setor: Produção
Descrição das atividades: Abastecer as máquinas injetoras.

Máquina/posto de trabalho	Ruído dB (A)	NR- 15 Ruído-Limite de tolerância p/ 08:00h	Iluminação Lux	NBR 5413-Iluminação Limite mínimo
Depósito de matérias prima	75	85	438	500
Injetora (1)	80	85	612	500
Injetora (2)	80	85	591	500
Injetora (3)	82	85	780	500
Injetora (5)	83	85	211	500
Injetora (6)	82	85	268	500
Injetora (7)	81	85	264	500
Injetora (8)	81	85	315	500
Injetora (9)	80	85	172	500
Injetora (10)	79	85	288	500

Risco Detectado	Fator de Risco	Caracterização da exposição
Ergonômico	Postura Inadequada	Permanente
Físico	Ruído	Intermitente

EPI's utilizados: Protetor auricular CA: 5745 e luva de pano sem CA.
EPI's recomendados: protetor auricular, creme de proteção e calçado fechado.

### CONCLUSÃO

O nível de ruído no ambiente não ultrapassa o limite de tolerância estabelecido pelo anexo 1 da NR 15, da portaria 3214/78 de 85 dBA para exposição diária de 8 horas. Este nível caracteriza a atividade como salubre.

Uso obrigatório de protetor auricular por atingir o nível de ação.

O empregador além de fornecer os equipamentos de proteção individual gratuitamente, deverá treinar e fiscalizar o uso efetivo pelos trabalhadores a fim de comprovar sua eficácia.

Código da GFIP: 0