

40

2.2 CARACTERÍSTICAS DOS LOCAIS DE TRABALHO

PRODUÇÃO

2.2.1 Descanso de Aves

É Composto de dois galpões semi cobertos, com paredes laterais de tijolos vazados, um estruturado em madeira com cobertura de fibrocimento e outro metálico com telhas de zinco, ambos com pé direito superior a 4 metros e com pisos de cimento.

2.2.2 Plataforma

A plataforma é coberta com telhas de alumínio, parcialmente aberta, com pisos de cimento, paredes de alvenaria recobertas de azulejos,, pé direito compreendido entre 10 mts e iluminação artificial com luminárias fluorescentes.

Neste ambiente existe uma nória, para pendura de frangos, uma esteira transportadora, um atordoador e uma máquina de lavar gaiolas.

2.2.3 Depenagem / Escaldagem

Este setor possui cobertura com telhas de zinco, pisos de basalto, paredes de alvenaria revestidas com azulejos, pé direito compreendido entre 4 a 6 mts e iluminação artificial com luminárias fluorescentes.

Neste ambiente existem tanques de escaldagem, depenadeiras, disco de corte, depilador de pés e nórias transportadoras.

2.2.4 Calha de Evisceração e Embalagem

Estes setores ficam dentro de um amplo salão, não são separados fisicamente, possuem pisos de basalto, paredes de alvenaria revestidas com azulejo, pé direito de 4 mts, forro com isopainéis e iluminação artificial com luminárias fluorescentes.

Na calha existe, uma calha de evisceração, pistolas de cloaca, aspiradores de pulmões, pré-chiller, chillers, caracol de gelo, cortador de moela e nória transportadora. Na embalagem existem máquina classificadora de frangos, disco de corte e mesas com funil.

2.2.5 Sala de Cortes

É uma ampla sala climatizada (temperatura média de 11°C) com pisos de basalto, paredes e forro com isopainel, pé direito de 4 mts e iluminação artificial com luminárias fluorescentes com proteção.

Neste ambiente existe duas nórias transportadoras, mesas para desossa e preparo de cortes especiais, máquinas classificadoras de produtos acabados, balanças, grampeadeiras e carrinhos.

