AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS E/OU POEIRAS MINERAIS

Empresa: Maxi Solados de Poliuretano Ltda. | Setor:

MEDIÇÃO Nº	DATA	TURNO	FONTE GERADORA	LOCAL DA MEDIÇÃO OPERAÇÃO EXECUTADA	AGENTE AVALIADO	CONCEN-TRAÇÃO MEDIDA	LT - LIMITE DE TOLERÂN.	VALOR MÁX VALOR TETO	ABSORÇÃO VIA PELE	NIVEL DEAÇÃO (LT/2)
01	15/10	Manhã	Desmoldante	Moldagem - Aplicação	HEXANO	30 ppm	50 ppm*	-	SIM	25
02	15/10	Manhã	Desmoldante	Leve - Aplicação	HEXANO	40 ppm	50 ppm*	-	SIM	25 ppm
03	15/10	Manhã	Tintas	Pintura - Cabine	BENZENO	00 ppm	-	-	SIM	-
04	15/10	Tarde	Tintas	Laboratório - Tintas	ACETONA	500 ppm	780 ppm	-	NÃO	390 ppm
05	15/10	Tarde	Tintas	Pintura - Cabine	METIL ETIL CETONA	50	155	-	NÃO	75 ppm
06	15/10	Tarde	Percloroetileno	Lavagem	PERCLOROETILENO	00 ppm	78	-	NÃO	39 ppm
07	16/10	Manhã	Acetato de etila	Laboratório - Tintas	ACETATO DE ETILA	400	310	-	NÃO	155 ppm
08	16/10	Manhã	Acetato de etila	Pintura - Cabine	ACETATO DE ETILA	50	310	-	NÃO	155 ppm
09	16/10	Manhã	Tintas	Pintura - Cabine	TOLUENO	00 ppm	78 ppm	-	SIM	39 ppm
10	16/10	Tarde	Tintas	Pintura - Tonel	TOLUENO	80 ppm	78 ppm	-	SIM	39 ppm
11	16/10	Tarde	Dimetilformamida	Lavagem matrizes	DIMETILFORMAMIDA	00 ppm	8 ppm	-	NÃO	4 ppm
12	16/10	Tarde	Tricloroetileno	Laboratório	TRICLOROETILENO	00 ppm	8 ppm	-	NÃO	4 ppm