

## QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - PPRA

**EMPRESA:** Indústria de Calçados Wirth Ltda. Matriz  
**ENDEREÇO:** Av. São Miguel, 71 Dois Irmãos - RS

Local: Pto. do lay-out equip/setor	Função ou posto	Atividade	N.º func.	Agente avaliado	Valor ou produto encontrado	Tempo ou tipo de Exposição	Traj. e meio de propag.	Possíveis danos à saúde	Danos à saúde existent.	Medidas Controle existent.	Propos. Corret.
CORTE E COSTURA(1) MONTAGEM (1)	63) Aplicador de adesivo com pincel	Aplicar adesivo nas peças com uso de pincel capilar	07	Ruído Iluminamento Tolueno Químico Hexano	72 dB 770 20 ppm tolueno 30 ppm	8,8 horas 8,8 horas 8,8 horas 8,8 horas 8,8 horas	Anexo I Anexo I Anexo I	Anexo II Anexo II Anexo II		Anexo IV Anexo IV	Anexo V Anexo V Anexo V
	64) Auxiliar de acabam.	Queimar fios de linha, pintar afio com pincel de feltro, recortar sobras de forro	05	Ruído Iluminamento	70 710	8,8 horas 8,8 horas		Anexo II			Anexo V
	65) Revisor	Conferir os cabedais costurados Quanto a qualidade	02	Ruído Iluminamento	72 dB 1000	8,8 horas 8,8 horas					
	66) Auxiliar de mestre	Distribuir matéria-prima e insumos, fazer consertos, substituir operadores quando necessário, auxiliar na revisão, ensinar o serviço	02	Ruído Iluminamento Tolueno Químico Hexano	75 dB 620 à 1640 20 ppm tolueno 30 ppm	8,8 horas 8,8 horas 1,0 horas 1,0 horas 1,0 horas	Anexo I Anexo I Anexo I	Anexo II Anexo II		Anexo IV	Anexo V Anexo V
	67) Mestre	Distribuir o serviço, administrar os subalternos, verificar a qualidade, controlar a produção, coordenar todo o setor	01	Ruído Iluminamento	75 dB 1010 à 1640	8,8 horas 8,8 horas					
	68) Geral	Todas as atividades realizadas nestes setores	82	Temperatura	IBUTG = 28,3° C	8,8 horas					
	69) Abastecedor	Abastecer o trilho com formas, cortes e solas	01	Ruído Iluminamento	78 dB 1024	8,8 horas 8,8 horas					
	70) Aplicador de líquido	Aplicar líquido limpador nas solas com uso de pano	01	Ruído Iluminamento Tolueno Químico	78 dB 1170 5 ppm tolueno	8,8 horas 8,8 horas 8,8 horas 8,8 horas	Anexo I Anexo I	Anexo II		Anexo IV	Anexo V Anexo V
	71) Conformador	Dar forma ao traseiro do cabedal com uso de máquina que opera com calor e frio	01	Ruído Iluminamento	81 dB (dose=0,62) 630	8,8 horas 8,8 horas	Anexo I	Anexo II Anexo II		Anexo IV	Anexo V Anexo V
	72) Fixador de palmilhas	Fixar as palmilhas na forma através de fita adesiva	01	Ruído Iluminamento	81 dB (dose = 0,62) 1204	8,8 horas 8,8 horas	Anexo I	Anexo II		Anexo IV	Anexo V
	73) Pregador de altura	Fixar a altura do traseiro do cabedal na forma com um prego	01	Ruído Iluminamento	81 dB (dose = 0,62) 1236	8,8 horas 8,8 horas	Anexo I	Anexo II		Anexo IV	Anexo V