



ENGENHEIRO
CREA 24.908 - SSMT - MTB 2030 - CIC 074 162 458-87

(0512) 92-9031 - Rua da Estação, 115 - Bairro Rio dos Sinos
93.110 - SÃO LEOPOLDO - RS

EMPRESA: CURTUME LEUCK MATTES S.A.

ENDEREÇO: Av. 7 de Setembro, 517, Estância Velha, RS

PTO. DO LAY-OUT. OPERAÇÃO OU SETOR	AGENTE AVALIADO	VALOR OU PRODUTO ENCONTRADO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (MÁX. EXP.)	ENQUADRAMENTO LEGAL				ADICIONAL DEVIDO	OBSERVAÇÕES OU INDICAÇÕES CORRETIVAS
					QUANTITATIVO		QUALITATIVO			
					NR	ANEXO	NR	ANEXO		
38. ENXUGADEIRA	Ruído	80 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
38. "	Iluminamento	230 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
39. FULÕES TANINO	Ruído	83 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
39. " "	Iluminamento	75 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	Corrigir (7.1)
40. ENXUGADEIRA	Ruído	Cn/Tn=3,21	"	Cn/Tn=1	15	1	-	-	20%	Usar EPI (7.2)
40. "	Iluminamento	375 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
37 a 40. GERAL	Umidade	Excessivo	"	Contínuo	-	-	15	10	-	Uso de EPI
37 a 40. "	Ag. Químico	Ácido Fórmico 3 ppm	"	4 ppm	15	11	-	-	-	-
		Amônia 8 ppm	"	20 ppm	"	"	-	-	-	-
		Ácido Oxálico	"	Manipulação	-	-	15	13	-	Uso de EPI
		Ácido Sulfúrico	"	"	-	-	15	13	-	Uso de EPI
40.A DESCALCINAÇÃO	Ag. Químico	Amônia 10 ppm	8,8 h	20 ppm	15	11	-	-	-	-
40.B FULÃO Nº1	" "	Ácido Fórmico 2 ppm	"	4 ppm	"	"	-	-	-	-
(REBAIXADEIRAS)	(26 funcionários)									
41. ESTIRADEIRA	Ruído	90/95 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	20%	Usar EPI (7.2)
41. "	Iluminamento	274 lux	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
42. REBAIXADEIRA Nº1	Ruído	83 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-

17/10/06