



SEGURANÇA

Ailton José Pinto  
ENGENHEIRO

CREA 24.206 - ESMT - MTD 3920 - CIC 074 162 450 87

(0512) 82-9031 - Rua da Estação, 115 - Bairro Rio dos Sinos  
93.110 - SÃO LEOPOLDO - RS

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

EMPRESA: CURTUME LEUCK MATTES S.A.

ENDEREÇO: Av. 7 de Setembro, 517, Estância Velha, RS

PTO. DO LAY-OUT. OPERAÇÃO OU SETOR	AGENTE AVALIADO	VALOR OU PRODUTO ENCONTRADO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (MÁX. EXP.)	ENQUADRAMENTO LEGAL				ADICIONAL DEVIDO	OBSERVAÇÕES OU INDICAÇÕES CORRETIVAS
					QUANTITATIVO		QUALITATIVO			
					NR	ANEXO	NR	ANEXO		
42. REBAIXADEIRA Nº1	Iluminamento	650 lx	8,8 h	200 lx	17	-	-	-	-	-
43. REBAIXADEIRA Nº2	Ruído	84 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
43. REBAIXADEIRA Nº2	Iluminamento	561 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
44. MESA RECORTE DE COURO	Ruído	80 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
44. MESA RECORTE DE COURO  (TINGIMENTO)	Iluminamento  (2 funcionários)	500 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
45. FULÃO A	Ruído	79 /84 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
45. FULÃO A	Iluminamento	88 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	Corrigir (7.1)
46. FULÕES 14/15	Ruído	79 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
46. " "	Iluminamento	85/100 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	Corrigir (7.1)
45 a 46.	Umidade	Excessivo	"	Contínuo	-	-	15	10	-	Uso de EPI
45 a 46.  (SECAGEM)	Ag. Químico  (18 funcionários)	Ácido Oxálico	"	Manipulação	-	-	15	13	-	Uso de EPI
47. ESTIRADEIRA	Ruído	90/92 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	20%	Usar EPI (7.2)
47. "	Iluminamento	274 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
48. GRAMPEADEIRA	Ruído	82 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-

10/11