



SEGURANÇA

Alton José Pinto  
ENGENHEIRO

CREA 24.908 - SSMT - MTD 2030 - CIC 074 162 430-87

(0512) 92-9031 - Rua da Estação, 115 - Bairro Rio dos Sinos  
93.110 - SÃO LEOPOLDO - RS

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

EMPRESA: CURTUME LEUCK MATTES S.A.

ENDEREÇO: Av. 7 de Setembro, 517, Estância Velha, RS

PTO. DO LAY-OUT. OPERAÇÃO OU SETOR	AGENTE AVALIADO	VALOR OU PRODUTO ENCONTRADO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (MÁX. EXP.)	ENQUADRAMENTO LEGAL				ADICIONAL DEVIDO	OBSERVAÇÕES OU INDICAÇÕES CORRETIVAS
					QUANTITATIVO		QUALITATIVO			
					NR	ANEXO	NR	ANEXO		
48. GRAMPEADEIRA	Iluminamento	170/330 lx	8,8 h	150 lx	17	-	-	-	-	-
49. SECOTERM V.	Ruído	80/81 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
50. " FILA 1	Iluminamento	100 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	Corrigir (7.1)
51. " FILA 2	Exp. Calor	IBUTG. 22	"	IBUTG=30	15	3	-	-	-	-
51. " "	Iluminamento	98 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	Corrigir (7.1)
52. MESA RECORTE	"	210 lx	"	200 lx	"	-	-	-	-	-
53. UMECTADEIRA	Umidade	Aceitável	1,0 h	Contínuo	-	-	15	10	-	-
54. SECOTERM H.	Iluminamento	150 lx	8,8 h	150 lx	17	-	-	-	-	-
55. GRAMPEADEIRA	"	84 "	"	"	"	-	-	-	-	Corrigir (7.1)
56. SEC. AO AR (ACABAMENTO)	Iluminamento (19 funcionários)	248 lx	"	"	"	-	-	-	-	-
57. ALMOXAR PESAGEM	Ruído	78/83 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
57. " "	Iluminamento	657 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
57. " "	Ag. Químico	Corantes	"	Emprego	-	-	15	13	-	Uso de EPI CC.
58. " INTERIOR	Periculosidade	> 200 litros Tintas/Lacas	6,0 h	200 litros ou 135 kg	16	2	-	-	30%	Periculoso (7.3)
58.A " EXTERIOR	"	> 200 litros Solv./Lacas	2,8 h	200 l ou 135 kg	16	2	-	-	"	" "
59. TÚNEL Nº1 ENTRADA	Ruído Iluminamento	82 dB(A) 500 lx	5,0 h "	84 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	- -
59.A TÚNEL Nº1 SAÍDA	Ruído Iluminamento	75 dB(A) 500 lx	" 5,0 h	84 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	- -

AV



SEGURANÇA

Alton José Pinto  
ENGENHEIRO

CREA 24.908 - ESMT - MTO 2820 - CIC 074 162 430 87

(0512) 92-9031 - Rua da Estação, 115 - Bairro Rio dos Sinos  
93.110 - SÃO LEOPOLDO - RS

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

EMPRESA: CURTUME LEUCK MATTES S.A.

ENDEREÇO: Av. 7 de Setembro, 517, Estância Velha, RS

PTO. DO LAY-OUT. * OPERAÇÃO OU SETOR	AGENTE AVALIADO	VALOR OU PRODUTO ENCONTRADO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (MÁX. EXP.)	ENQUADRAMENTO LEGAL				ADICIONAL DEVIDO	OBSERVAÇÕES OU INDICAÇÕES CORRETIVAS
					QUANTITATIVO		QUALITATIVO			
					NR	ANEXO	NR	ANEXO		
59. B TÚNEL Nº 2 ENTRADA	Ruído Iluminamento	81 dB(A) 531 lx	5,0 h "	84 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	
59. C TÚNEL Nº 2 SAÍDA	Ruído Iluminamento	76 dB(A) 538 lx	" "	84 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	
59. D TÚNEL Nº 3 ENTRADA	Ruído Iluminamento	86/88 dB(A) 580 lx	" "	90 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	
59. E TÚNEL Nº 3 SAÍDA	Ruído Iluminamento	76 dB(A) 707 lx	" "	90 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	
59. F TÚNEL Nº 4 ENTRADA	Ruído Iluminamento	82 dB(A) 650 lx	5,0 h "	90 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	
59. G TÚNEL Nº 4 SAÍDA	Ruído Iluminamento	75 dB(A) 581 lx	" "	90 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	
59. H TÚNEL Nº 5 ENTRADA	Ruído Iluminamento	82 dB(A) 503 lx	" "	90 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	
59. I TÚNEL Nº 5 SAÍDA	Ruído Iluminamento	75 dB(A) 720 lx	" "	90 dB(A) 500 lx	15 17	1 -	- -	- -	- -	
59. J GERAL	Ag. Químico	Corantes	"	Emprego	-	-	15	13	-	Uso de EPI
59. K PLÖSCH	Iluminamento	320 lx	8,8 h	150 lx	17	-	-	-	-	-
59. K "	Ag. Químico	Tinta base aquosa	"	-	-	-	-	-	-	Aconselhável uso de luvas ou Klove Ken
60. LABORATÓRIO	Ruído	94 dB(A)	1,0 h	100 dB(A)	15	1	-	-	-	-
60. "	Iluminamento	750 lx	8,8 h	500 lx	17	-	-	-	-	-
60. "	Ag. Químico	Pint. Pistola	2,0 h	Exposição	-	-	15	13	-	Uso de EPI

AS