

na Empresa necessitam serem esmerilhadas, pelo que, além de equipamentos de esmeril encontrados em vários setores existe também um setor específico com diversas máquinas de esmerilhar.

Os funcionários que trabalham com esmeris incluem-se no nº de trabalhadores das Forjarias, citado acima, sendo os mesmos em nº de 5, variando conforme a produção.

3.9.1. AGENTES AVALIADOS

A) RUÍDO

No setor dos esmeris foram aferidos níveis de ruído compreendidos entre 90 e 100 dB(A), sendo os níveis mais altos verificados aos fundos da sala, à esquerda. Como os níveis de ruído estão acima dos limites de tolerância durante toda a jornada, seguem-se as mesmas recomendações citadas mais acima.

RECOMENDAÇÕES:

Idênticas as constantes no item 3.1.1., A.

B) NÍVEIS DE ILUMINAMENTO

Os níveis de iluminação aferidos nos campos de trabalho dos operadores no setor, situaram-se entre 130 e 250 lux. Conforme anexo nº 4, os níveis mínimos para tais atividades são de 50 lux, havendo pois deficiência dos níveis de iluminação no setor, com exceção para a máquina colocada na entrada da sala, lado direito.

RECOMENDAÇÕES:

A iluminação natural durante o dia poderá ser ampliada se forem removidos anteparos colocados nos vidros das janelas para atuarem como protetores solares.

Entretanto, como também ocorrem trabalhos durante a noite, em dias nublados e de chuva, seguem-se as recomendações citadas acima.

Idênticas as do item 3.1.1., E.

3.10. SETOR DE GALVANIZAÇÃO

